

## DIN-РЕЙКА серії TS



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


### 1. Призначення

DIN-рейка серії TS АСКО-УКРЕМ (далі – рейка) призначена для монтажу модульного та іншого обладнання, що має відповідне кріплення.

2. Матеріал виготовлення – сталь.

### 3. Габаритні розміри

Модель	Довжина	мм				Перфорація, мм	
		A	B	L	L1	довжина	ширина
TS-35-0,8	1000	0,8	6	35	27	12	4,5
TS-35-1		1,0					
TS-35-1,5		1,5					



### 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -30 ... +70°C.

- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.

- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.

### 5. Транспортування та зберігання

Транспортування рейки допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень.

Зберігати рейку слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30°C до +80°C і відносній вологості 60-70%.

### 6. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність рейки протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**

Київська обл., Фастівський район,  
 с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
 (044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_