



Вимикач навантаження 1-полюсний 125A/230В

SBN199

Архітектура

Тип управління	Вимикач
Кількість полюсів	1 P
Тип полюса	1 P

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхід	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	125 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	125 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	125 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	1,5 kA
Номинальний термічний струм	125 A

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	8 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8 W

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	2500
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	2500
Кількість механічних процесів	40000

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширину встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	3,6 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	6 - 50 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	6 - 35 мм ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Кількість НВ контактів	1
------------------------	---

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 2	IEC 60947-2
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	