

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Resi9 MP ЩИТ ВРІЗНИЙ ДИМЧАСТІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 4 МОДУЛІ

MIP22104S

⚠ Знято з виробництва: 30 черв. 2023р.

⚠ Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Resi9
Назва Продукту	Resi9 MP
Тип Виробу Або Компоненту	Огорожа
Тип Шафи	Модульний щит
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	4
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Димчастий
Ширина	Настінний 126 мм Зовні 150 мм
Висота	Настінний 228 мм Зовні 252 мм
Глибина	Зовні 18 мм Настінний 80 мм Всього 98 мм

Додаткова інформація

Монтаж Шафи	Врівень
Кількість Модулів Ш = 9 Мм	8
Загальна Кількість Модулів Шириною 18 Мм	4
[In] Номінальний Струм	50 A
Тип Рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис Монтажноі Плати	Without mounting plate
Кабельний Ввід	Попередньо вирізані отвори
Функція Клемного Блоку	Земля / нейтраль
Кількість Клемних Блоків	1 Земля (Гвинтовий) с 4 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 4
Розподільчий Блок Відводів	1 x 16 мм ² для Земля 1 x 16 мм ² для Нейтральний 1 x 6 мм ² для Земля 1 x 6 мм ² для Нейтральний 2 x 10 мм ² для Земля 2 x 10 мм ² для Нейтральний
Матеріал Корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний

<r>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для Внутрішня Глибина 76 мм </r> <r>Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.23 для ознайомлення у гривні з ПДВ.</r> <r>Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</r>

Колір	Передня панель Білий (RAL 9003) Двері Димчастий (RAL 9003)
Сегмент Ринку	Житловий Невеликі комерційні

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Знак Якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь Захисту	IP40
Ступінь Ударозахисту	IK07
Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	8,500 см
Ширина 1 Упаковки	15,000 см
Довжина 1 Упаковки	25,000 см
Вага 1 Упаковки	498,000 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	15
Висота 2 Упаковки	53,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,200 см
Довжина 2 Упаковки	40,500 см
Вага 2 Упаковки	8,000 кг
Тип 3 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	240
Висота 3 Упаковки	120,000 см
Ширина 3 Упаковки	80,000 см
Довжина 3 Упаковки	120,000 см
Вага 3 Упаковки	140,000 кг

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні