

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОНТАКТОР 3Р, 18А,НО+НЗ, 110В ОБМЕЖ.

LC1D18FD

Головна

Серія Продукту	TeSys Deca
Тип Виробу Або Компоненту	Контактор
Назва Пристрою	LC1D
Застосування Контактора	Управління двигуном Резистивне навантаження
Категорія Застосування	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Опис Полюсів	3Р
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	Коло подачі живлення: <= 690 В змінний струм 25...400 Гц Коло подачі живлення: <= 300 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ
[Ie] Номінальний Робочий Струм	18 А (на < 60 °С) на <= 440 В змінний струм AC-3 для коло подачі живлення 32 А (на < 60 °С) на <= 440 В змінний струм AC-1 для коло подачі живлення 18 А (на < 60 °С) на <= 440 В змінний струм AC-3e для коло подачі живлення
[Uc] Напруга Ланцюга Керування	110 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

Додаткова інформація

Потужність Двигуна [Квт]	4 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 7,5 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт на 415...440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 10 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 4 кВт на 400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-4) 4 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 7,5 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 9 кВт на 415...440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 10 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 10 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)
Потужність Двигуна [К.С.]	1 к.с на 115 В змінний струм 50/60 Гц для 1 фаза двигуни 3 к.с на 230/240 В змінний струм 50/60 Гц для 1 фаза двигуни 5 к.с на 200/208 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 5 к.с на 230/240 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 10 к.с на 460/480 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 15 к.с на 575/600 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни
Код Сумісності	LC1D
Компонування Поліусного Контакту	3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)
Сумісність Контакту	M4
Захисна Кришка	3
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	10 А (на 60 °С) для схема сигналізації 32 А (на 60 °С) для коло подачі живлення

<р>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</р>

Номинальна Вмикаюча Здатність [I _{rms}]	140 А змінний струм для схема сигналізації відповідно до МЕК 60947-5-1 250 А ПОСТІЙНИЙ СТРУМ для схема сигналізації відповідно до МЕК 60947-5-1 300 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до МЕК 60947
Номинальна Здатність Відключення	300 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до МЕК 60947
[I _{cw}] Номинальний Короткочасно Допустимий Ст	145 А на <40 °С - 10 с для коло подачі живлення 240 А на <40 °С - 1 с для коло подачі живлення 40 А на <40 °С - 10 хв для коло подачі живлення 84 А на <40 °С - 1 хв для коло подачі живлення 100 А - 1 с для схема сигналізації 120 А - 500 мс для схема сигналізації 140 А - 100 мс для схема сигналізації
Номинальний Струм Запобіжника	10 А gG для схема сигналізації відповідно до МЕК 60947-5-1 50 А gG на <= 690 В координація тип 1 для коло подачі живлення 35 А gG на <= 690 В координація тип 2 для коло подачі живлення
Середній Імпеданс	2,5 мОм - I _{th} 32 А 50 Гц для коло подачі живлення
Розсіювана Потужність На Полюс	2,5 В AC-1 0,8 В AC-3 0,8 В AC-3e
[UI] Номинальна Напряга Ізоляції	Коло подачі живлення: 690 В відповідно до МЕК 60947-4-1 Коло подачі живлення: 600 В CSA сертифікований Коло подачі живлення: 600 В UL сертифікований Схема сигналізації: 690 В відповідно до МЕК 60947-1 Схема сигналізації: 600 В CSA сертифікований Схема сигналізації: 600 В UL сертифікований
Категорія Перенапруги	III
Ступінь Забруднення	3
[U _{imp}] Номинальна Імпульсна Витримувана Напру	6 кВ відповідно до МЕК 60947
Рівень Надійності Безпеки	V10d = 1369863 циклів контактор з номінальним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1 V10d = 20000000 циклів контактор з механічним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1
Механічна Зносостійкість	30 мільйонів циклів
Електрична Зносостійкість	1,65 мільйонів циклів 18 А AC-3 на U _e <= 440 В 1 мільйонів циклів 32 А AC-1 на U _e <= 440 В 1,65 мільйонів циклів 18 А AC-3e на U _e <= 440 В
Тип Схеми Керування	Постійний струм стандартний
Технологія Катушки	З вбудованим пристроєм придушення
Межі Напруги Ланцюга Керування	0,1...0,25 U _c (-40...70 °С):випадання ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 0,7...1,25 U _c (-40...60 °С):робочий ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 1...1,25 U _c (60...70 °С):робочий ПОСТІЙНИЙ СТРУМ
Пускова Потужність [Вт]	5,4 В (на 20 °С)
Утримувана Споживана Потужність [Вт]	5,4 В на 20 °С
Робочий Час	63 ±15 % ms закриття 20 ±20 % ms відкриття
Постійний Коефіцієнт Часу	28 мс
Максимальна Робоча Швидкість	3600 цикл/год на < 60 °С

Клеми Підключення	<p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...2,5 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм² - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...4 мм² - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 1,5...6 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 1,5...6 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 1...6 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 1...4 мм² - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 1,5...6 мм² - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 1,5...6 мм² - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p>
Момент Затягування	<p>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою плоский Ø 6 мм</p> <p>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою Philips № 2</p> <p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою плоский Ø 6 мм</p> <p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою Philips № 2</p> <p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою хрестоподібний № 2</p> <p>Коло подачі живлення: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою хрестоподібний № 2</p>
Компонування Допоміжного Контакту	1 нормально відкритий + 1 нормально закритий
Тип Допоміжних Контактів	тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-5-1 тип дзеркальний контакт 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-4-1
Частота Сигнального Ланцюга	25...400 Гц
Мінімальна Напруга Перемикачання	17 В для схема сигналізації
Мінімальний Струм Перемикачання	5 мА для схема сигналізації
Опір Ізоляції	> 10 МОм для схема сигналізації
Час Не Перекриття Контактів	1,5 мс при знеструмленні між NC та NO контактом 1,5 мс при ввімкненні живлення між NC та NO контактом
Монтажна Опора	Рейка Пластина

Навколишнє середовище

Стандарти	<p>CSA C22.2 № 14</p> <p>EN 60947-4-1</p> <p>EN 60947-5-1</p> <p>MEK 60947-4-1</p> <p>MEK 60947-5-1</p> <p>UL 508</p> <p>MEK 60335-1</p>
Сертифікація Виробу	<p>GL</p> <p>LROS (Lloyds реєстр судноплавства)</p> <p>CCC</p> <p>RINA</p> <p>CSA</p> <p>DNV</p> <p>BV</p> <p>GOST</p> <p>UL</p> <p>UKCA</p>
Ступінь Захисту	IP20 Передня панель відповідно до MEK 60529

Захисна Обробка	ТН відповідно до МЕК 60068-2-30
Кліматична Стійкість	відповідно до IACS E10 вплив вологого тепла відповідно до МЕК 60947-1 додаток Q категорія D вплив вологого тепла
Допустима Температура Довкілля Навколо При	-40...60 °C 60...70 °C зі зниженням
Висота Над Рівнем Моря	0...3000 m
Вогнестійкість	850 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Вогнестійкість	V1 відповідно до UL 94
Механічна Стійкість	Вібрації контактор розімкнено (2 Гн, 5...300 Гц) Вібрації контактор замкнутий (4 Гн, 5...300 Гц) Удари контактор розімкнено (10 Гн протягом 11 мс) Удари контактор замкнутий (15 Гн за 11 мс)
Висота	77 мм
Ширина	45 мм
Глибина	95 мм
Маса Нетто	0,49 кг

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,000 см
Ширина 1 Упаковки	9,200 см
Довжина 1 Упаковки	11,200 см
Вага 1 Упаковки	526,000 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	15
Висота 2 Упаковки	15,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	8,088 кг

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Pvc Free

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Відповідає виняткам

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)