

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КОНТАКТОР 3P,38A,НО+НЗ, 220В 50Гц

LC1D38M7

### Головна



Діапазон	TeSys TeSys Deca
Серія Продукту	TeSys Deca
Тип Виробу Або Компоненту	Контактор
Назва Пристрою	LC1D
Застосування Контактора	Управління двигуном Резистивне навантаження
Категорія Застосування	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Опис Полюсів	3P
[Ue] Номінальна Робоча Напряга	Коло подачі живлення: $\leq 690$ В змінний струм 25...400 Гц Коло подачі живлення: $\leq 300$ В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ
[Ie] Номінальний Робочий Струм	50 А (на $< 60$ °C) на $\leq 440$ В змінний струм AC-1 для коло подачі живлення 38 А (на $< 60$ °C) на $\leq 440$ В змінний струм AC-3 для коло подачі живлення 38 А (на $< 60$ °C) на $\leq 440$ В змінний струм AC-3e для коло подачі живлення
[Uc] Напряга Ланцюга Керування	220 В змінний струм 50/60 Гц

### Додаткова інформація

Потужність Двигуна [Квт]	18,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 18,5 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 7,5 кВт на 400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-4) 18,5 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 9 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 18,5 кВт на 415...440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3) 18,5 кВт на 500 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 18,5 кВт на 660...690 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 18,5 кВт на 380...400 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 9 кВт на 220...230 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e) 18,5 кВт на 415...440 В змінний струм 50/60 Гц (AC-3e)
Потужність Двигуна [К.С.]	10 к.с на 230/240 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 10 к.с на 200/208 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 5 к.с на 240 В змінний струм 50/60 Гц для 1 фаза двигуни 20 к.с на 480 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни 25 к.с на 600 В змінний струм 50/60 Гц для 3 фази двигуни
Код Сумісності	LC1D
Компонування Полюсного Контакту	3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)
Сумісність Контакту	M2
Захисна Кришка	3
[Ith] Умовний Тепловий Струм У Відкритому Вик	10 А (на $60$ °C) для схема сигналізації 50 А (на $60$ °C) для коло подачі живлення
<p>Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.</p>	

Номинальна Вмикаюча Здатність [I <sub>rms</sub> ]	140 А змінний струм для схема сигналізації відповідно до MEK 60947-5-1 250 А ПОСТІЙНИЙ СТРУМ для схема сигналізації відповідно до MEK 60947-5-1 550 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947
Номинальна Здатність Відключення	550 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947
[I <sub>cw</sub> ] Номинальний Короткочасно Допустимий Ст	60 А на <40 °C - 10 хв для коло подачі живлення 430 А на <40 °C - 1 с для коло подачі живлення 150 А на <40 °C - 1 хв для коло подачі живлення 310 А на <40 °C - 10 с для коло подачі живлення 100 А - 1 с для схема сигналізації 120 А - 500 мс для схема сигналізації 140 А - 100 мс для схема сигналізації
Номинальний Струм Запобіжника	10 А gG для схема сигналізації відповідно до MEK 60947-5-1 63 А gG на <= 690 В координація тип 1 для коло подачі живлення 63 А gG на <= 690 В координація тип 2 для коло подачі живлення
Середній Імпеданс	2 мОм - I <sub>th</sub> 50 А 50 Гц для коло подачі живлення
Розсіювана Потужність На Полюс	5 В AC-1 3 В AC-3 3 В AC-3e
[UI] Номинальна Напряга Ізоляції	Коло подачі живлення: 600 В CSA сертифікований Коло подачі живлення: 600 В UL сертифікований Схема сигналізації: 690 В відповідно до MEK 60947-1 Схема сигналізації: 600 В CSA сертифікований Схема сигналізації: 600 В UL сертифікований Коло подачі живлення: 690 В відповідно до MEK 60947-4-1
Категорія Перенапруги	III
Ступінь Забруднення	3
[U <sub>imp</sub> ] Номинальна Імпульсна Витримувана Напря	6 кВ відповідно до MEK 60947
Рівень Надійності Безпеки	V10d = 1369863 циклів контактор з номінальним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1 V10d = 20000000 циклів контактор з механічним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1
Механічна Зносостійкість	15 мільйонів циклів
Електрична Зносостійкість	1,4 мільйонів циклів 50 А AC-1 на U <sub>e</sub> <= 440 В 1,4 мільйонів циклів 38 А AC-3 на U <sub>e</sub> <= 440 В 1,4 мільйонів циклів 38 А AC-3e на U <sub>e</sub> <= 440 В
Тип Схеми Керування	Змінний струм на 50/60 Гц
Технологія Катушки	Без вбудованого модуля придушення
Межі Напруги Ланцюга Керування	0.3...0.6 U <sub>c</sub> (-40...70 °C):випадання змінний струм 50/60 Гц 0.8...1.1 U <sub>c</sub> (-40...60 °C):робочий змінний струм 50 Гц 0.85...1.1 U <sub>c</sub> (-40...60 °C):робочий змінний струм 60 Гц 1...1.1 U <sub>c</sub> (60...70 °C):робочий змінний струм 50/60 Гц
Пускова Потужність [В <sub>a</sub> ]	70 В·А 60 Гц cos φ 0,75 (на 20 °C) 70 В·А 50 Гц cos φ 0,75 (на 20 °C)
Утримувана Споживана Потужність [В <sub>a</sub> ]	7,5 В·А 60 Гц cos φ 0,3 (на 20 °C) 7 В·А 50 Гц cos φ 0,3 (на 20 °C)
Розсіювання Потужності	2...3 В на 50/60 Гц
Робочий Час	4...19 мс відкриття 12...22 мс закриття
Максимальна Робоча Швидкість	3600 цикл/год на < 60 °C

Клеми Підключення	<p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...2,5 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...4 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 1 1...4 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Ланцюг управління: Гвинтовий затискач 2 1...4 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 2,5...10 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 2,5...10 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 1...10 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 1,5...6 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: гнучкий з кабельним наконечником</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 1 1,5...10 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p> <p>Коло подачі живлення: Гвинтовий затискач 2 2,5...10 мм<sup>2</sup> - жорсткість кабелю: Твердий без кабельного наконечника</p>
-------------------	--

Момент Затягування	<p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою плоский Ø 6 мм</p> <p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою Philips № 2</p> <p>Коло подачі живлення: 2,5 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою плоский Ø 6 мм</p> <p>Коло подачі живлення: 2,5 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою Philips № 2</p> <p>Ланцюг управління: 1,7 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою хрестоподібний № 2</p> <p>Коло подачі живлення: 2,5 Н.м - на Гвинтовий затискач - з викруткою хрес  оп  дібний № 2</p>
--------------------	--

Компонування Допоміжного Контакт	1 нормально відкритий + 1 нормально закритий
----------------------------------	--

Тип Допоміжних Контактів	тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-5-1 тип дзеркальний контакт 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-4-1
--------------------------	---

Частота Сигнального Ланцюга	25...400 Гц
-----------------------------	-------------

Мінімальна Напруга Перемикачання	17 В для схема сигналізації
----------------------------------	-----------------------------

Мінімальний Струм Перемикачання	5 мА для схема сигналізації
---------------------------------	-----------------------------

Опір Ізоляції	> 10 МОм для схема сигналізації
---------------	---------------------------------

Час Не Перекриття Контактів	1,5 мс при знеструмленні між NC та NO контактом 1,5 мс при ввімкненні живлення між NC та NO контактом
-----------------------------	--

Монтажна Опора	Рейка Пластина
----------------	-------------------

## Навколишнє середовище

Стандарти	CSA C22.2 № 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 MEK 60947-4-1 MEK 60947-5-1 UL 508 MEK 60335-1
-----------	---

Сертифікація Виробу	LROS (Lloyds реєстр судноплавства) BV GL DNV RINA CCC GOST UL CSA
---------------------	---

Ступінь Захисту	IP20 Передня панель відповідно до MEK 60529
-----------------	---

Захисна Обробка	ТН відповідно до МЕК 60068-2-30
Кліматична Стійкість	відповідно до IACS E10 вплив вологого тепла відповідно до МЕК 60947-1 додаток Q категорія D вплив вологого тепла
Допустима Температура Довкілля Навколо При	-40...60 °С 60...70 °С зі зниженням
Висота Над Рівнем Моря	0...3000 m
Вогнестійкість	850 °С відповідно до МЕК 60695-2-1
Вогнестійкість	V1 відповідно до UL 94
Механічна Стійкість	Вібрації контактор розімкнено (2 Гн, 5...300 Гц) Вібрації контактор замкнутий (4 Гн, 5...300 Гц) Удари контактор замкнутий (15 Гн за 11 мс) Удари контактор розімкнено (8 Гн за 11 мс)
Висота	85 мм
Ширина	45 мм
Глибина	92 мм
Маса Нетто	0,38 кг

## Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5 см
Ширина 1 Упаковки	9,3 см
Довжина 1 Упаковки	11,5 см
Вага 1 Упаковки	413 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	20
Висота 2 Упаковки	15 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	8,576 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	160
Висота 3 Упаковки	45 см
Ширина 3 Упаковки	60 см
Довжина 3 Упаковки	80 см
Вага 3 Упаковки	76,608 кг

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

## Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO<sub>2</sub>.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

## Забезпечення комфорту

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Pvc Free

## Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **RoHS**

Сумісні

[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **RoHS** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)