



## Перемикач, 2-пол., 25А/230В

SFH225

### Архітектура

Тип управління	Перемикач
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	2 P

### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги входу	AC
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4000 V

### Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	25 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	25 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	25 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	25 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,375 kA
Номинальний термічний струм	25 A

### Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,9 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,8 W

### Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширину встановленого виробу	35 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість перемикачів	2
-----------------------	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2	IEC 60947-2
Робоча температура	-20 50 °C
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-40 80 °C