



**Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 3-пол., 40A/400В**

SFT340

**Архітектура**

Тип управління	Перемикач
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

**Основні електричні характеристики**

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	400 V

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхідної	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

**Електричний струм**

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	40 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	40 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,6 kA
Номинальний термічний струм	40 A

**Потужність**

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6,3 W

**Витривалість**

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	52,5 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість перемикачів	3
-----------------------	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповірно до IEC 60664 / 2	IEC 60947-2
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	