



Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у без
дверцят, VOLTA

VA36CN

Архі тектура

Тип монтажу	Зовні шні й монтаж
-------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номі нальна напруг а	400 В
----------------------	-------

Електричний струм

Номі нальний струм	63 А
--------------------	------

Кришка, двері

Ступі нь захисту IP	30
Мжливі сть блокування	ні

Матері али

Вага м ді в виробі	0,054 kg
Колі р	Бі лий RAL9010
Колі р	бі лий
Колі р RAL	RAL 9010 - Бі лий
Матері ал	Пластик

Розмі ри

Глибина встановленог о виробу	96,5 mm
Внутрі шня глибина	92,5 mm
Висота встановленог о виробу	515 mm
Дрвжина	515 mm
Шірина встановленог о виробу	305 mm
Шірина в модулях	12
Товщина матері алу бі чної поверхні	2,5 mm

Мнтаж

Пі дходить для вживання поза будинком	ні
---------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------