



## Щит з/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS

VD112TD

### Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защипка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

### Розміри

Глибина встановленого виробу	91 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	200 mm
Ширина встановленого виробу	292,5 mm
Ширина в модулях	12

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

### Обладнання

Кількість рядів в щитах	1
Кількість секцій в щитах	1
Кількість рядів в	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------